

ADR - 80210024 - ACEITE 5W30 VDS-5 - 20L

Niveles de calidad:

- API: FA-4/SN
- Volvo: VDS-5
- Mercedes-Benz: 228.61
- Renault: RLD-5
- Ford: VWS-M2C214-B1
- Cummins: CES 20087
- MACK EOS-5
- JASO DH-2

Lubricante sintético diseñado para cumplir con los requerimientos más exigentes de ahorro de combustible, sin comprometer la protección del motor y la durabilidad. Su tecnología baja en cenizas es adecuada para vehículos con sistemas de post tratamiento de gases de escape y permite largos periodos de cambio. Indicado para vehiculos Euro VI que requieran bajo HTHS. Dado su reducido HTHS, el aceite proporciona un potencial ahorro de combustible mayor que el de otros aceites del mercado, lo que contribuye a disminuir también las emisiones contaminantes. Es un lubricante de larga duración compatible con sistemas de post tratamiento (DPF, SCR, EGR. CRT, etc...)



5W30 TRUCK FA-4

Este aceite sintético diseñado para cumplir con los requerimientos más exigentes de motores de combustión, se caracteriza por su protección del motor y su fiabilidad. Su tecnología hace en todo momento posible reducir el consumo de combustible, el ruido y el consumo de aceite, además de proteger el motor contra el desgaste y la contaminación por cenizas. Este aceite cumple con los requisitos de los estándares de calidad ADR 210024 y ADR 210025. Además, cumple con los requisitos de los estándares de calidad ADR 210024 y ADR 210025. Además, cumple con los requisitos de los estándares de calidad ADR 210024 y ADR 210025.

NIVELES DE CALIDAD

API 5W-30 - MB 229.3
BMW 5W-30 - Ford FORD 5W-30
Cummins CES 5887 - Volvo VDS-3
MAN 2.2V-1 (M320K)

Libro 901A291

REF: ADR210024
20 L

