

ADR - 80300025 - ACEITE HIDRAULICO M-EP HLP 68 - 20L

Niveles de calidad:

- DIN 51524 Parte 2 HLP
- AFNOR NF E 48603 HM
- ISO 6743/4 HM
- PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2

Los lubricantes de esta gama estan especialmente diseñados para su utilización en circuitos hidráulicos que requieran fluidos con propiedades antidesgaste, aconsejando su vida útil en servicio en 2500/3000 horas. Están fabricados con una mezcla de bases minerales seleccionadas y altamente refinadas de alta calidad y se han seleccionado aditivos específicos que mejoran las propiedades antidesgaste. Ofrecen una buena calidad de la categoría HLP existente en el mercado. Son aceites muy adecuados para la mayor parte de los circuitos hidráulicos, incluidos los que requieran especial protección antidesgaste, tanto en la industria como en automoción (volquetes, maquinaria de obras públicas, etc.) con independencia del tipo bomba con la que estén equipados y de las presiones a las que trabajen.



ISO 68 HIDRA HLP-HM

Es un aceite de alta pureza, altamente refinado para su uso en sistemas hidráulicos que requieren fluidos con excelentes propiedades antióxido, antiemulsión y alta resistencia al desgaste. Se distribuye con una mezcla de bases minerales altamente refinadas, altamente resistentes al agua y a la oxidación, y aditivos especiales que mejoran las propiedades antiemulsión. Con una excelente calidad de estabilidad térmica y oxidativa, es un aceite de alta calidad que cumple con las especificaciones de la norma ISO 68. Es un aceite de alta calidad que cumple con las especificaciones de la norma ISO 68.

NIVELES DE CALIDAD

ISO 68 (SAE 150W) y ISO 68 (SAE 150W) y ISO 68 (SAE 150W)

Unidad: 20L (200L)

REF: 80300025

20L

