

ADR - 80210048 - ACEITE MOTOR 5W30 E6 E7 E9 - 20L

Niveles de calidad:

- ACEA: E6/E7/E9
- API: CJ-4/SN
- Mercedes-Benz: 228.51/228.31
- Man: M3677/M3477/M3271-1
- Renault: RXD, RLD-3, RLD-2/RGD
- Scania: LOW ASH/LDF-4
- Volvo: VDS-4/VDS-3/CNG
- Deutz: DQC IV-10 LA
- VOITH retarder oil class B
- Cummins CES 20081

Lubricante 100% sintético ACEA E6, E7, E9 (MID SAPS), diseñado para motores diesel pesado modernos. Es un lubricante recomendado para motores que cumplan con la normativa EURO V y EURO VI sobre emisiones contaminantes.

Posee unas excelentes propiedades de lubricación reduciendo las fricciones y aumentando la resistencia al desgaste a elevadas temperaturas. Apto para motores que utilicen GNC, GLP y biodiesel como combustible, siguiendo las recomendaciones de periodos de cambio establecidos por los fabricantes. Compatible con catalizadores (CAT) y filtros de partículas (FAP).

Los intervalos de mantenimiento aconsejados son de 70.000 a 100.000 km.



5W30 TRUCK E9/E7/E6

Este aceite cumple con los requisitos de los estándares ACEA E9/E7/E6, así como los requisitos de los estándares de los fabricantes de motores para los vehículos comerciales. Este aceite garantiza un rendimiento superior en los motores de los vehículos comerciales, así como un ahorro de combustible y una menor contaminación. Este aceite cumple con los requisitos de los estándares ACEA E9/E7/E6, así como los requisitos de los fabricantes de motores para los vehículos comerciales. Este aceite garantiza un rendimiento superior en los motores de los vehículos comerciales, así como un ahorro de combustible y una menor contaminación.

NIVELES DE CALIDAD

ACEA E9/E7/E6 - API SAE 5W-30 - ISO 68 - ISO 150
MAN 2F/2F2/2F3/2F4 - Shell SAE 5W-30 - Shell SAE 5W-30
Cummins 2F/2F2/2F3/2F4 - Volvo VDS-3/VDS-3/2
MAN 2F/2F2/2F3/2F4 - Volvo VDS-3/VDS-3/2
MAN 2F/2F2/2F3/2F4 - Volvo VDS-3/VDS-3/2
MAN 2F/2F2/2F3/2F4 - Volvo VDS-3/VDS-3/2

REF: 80210048

20L

