ADR - 80260003 - ACEITE SINTETICO 75W140 GL5 GRUPO 20L

Niveles de calidad:

- API GL-4/GL-5
- SCANIA STO1:0
- SAE J2360
- FORD WSL-M2C192A

Lubricante diseñado con tecnología de síntesis, para cajas de camblo y mecanismos de transmisión donde se requiera un nivel de calidad API GL-5, de alto rendimiento para engranajes de automoción, formulado para su uso en transmisiones y ejes altamente cargados, tanto en vehículo comercial como en automóviles. Este lubricante 100% sintético está formulado con un avanzado paquete de aditivos EP que le confiere un alto rendimiento en su capacidad de protección de este tipo de equípos. Está recomendado en aplicaciones donde se requiere el uso de un lubricante con la especificación de Ford WSL-M2C192-A, como es el caso de los diferenciales de automóviles Jaguar y las furgonetas Ford Transit, También está recomendado para su uso en los ejes y cubos de camiones
Las caracteristicas de fricción del HT 75W-140 - 55, hacen de este un lubricante inadecuado para su uso en transmisiones manuales sincronizadas y ejes transversales, y no debe ser utilizado en estas aplicaciones a menos que un fluido API GL-5 sea especilicamente recomendado por el fabricante Gran capacidad para soportar cargas y temperaturas elevadas. Muy buena estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento. Excelentes propiedades antiherrumbre y antiespuma Capaz de trabajar a temperaturas extremas de operación, hasta -40 °C, por su excelente fuidez a bajas temperaturas.


FULL SINTEX HC 75W140 E.P.
NIVELES DE CALIDAD | QUALITY LEVELS
REF: ADR260003
20 L